



UPS ELISIST SERVER 2.0 2000VA/1350W ON-LINE RACK/TOWER CON LC

Description

Potenza VA/W: 2000/1350

Tensione di ingresso: 230Vac $\pm 25\%$

Frequenza di ingresso: 50/60 $\pm 10\%$ (Commutazione automatica)

Fase: singola

THD corrente: Tensione nominale V: 24

Capacità Ah: 9

Tipo: Piombo ermetico senza manutenzione

Tensione di uscita: 230 Vac $\pm 2\%$

Frequenza di uscita: 50/60 Hz $\pm 0,02$ Hz

Distorsione armonica di uscita: THDAutonomia tipica di uscita: 10' – Espandibile sino a 120'

Commutatore statico di Bypass

Tempo di Commutazione: Zero

Capacità di Sovraccarico: Limitato dalla protezione in ingresso

Caratteristiche Generali

Rumorosità: Umidità relativa: 90% non condensante

Temperatura di funzionamento: 0°C a 40°C elettronica (batterie da 18°C a 25°C senza danni)

Uscite elettriche: 2 IEC + 1 Schuko

Protezioni

Ingresso: Fusibile o magnetotermico e soppressione delle extratensioni

Uscita: Limite elettronico della corrente

Batterie: Fusibile o magnetotermico

Sovraccarico: Trasferimento carico al Commutatore statico di Bypass

Corto-Circuito: Protezione elettronica su Inverter, protezione con fusibile su rete

Tensione minima di batteria: Suona l'allarme e poi si spegne l' Inverter

Commutatore statico: Fusibile o magnetotermico

EPO: Di Serie

Dimensioni e Pesi

Dimensioni (LxAxP) mm: 440x86,5x430

Peso UPS standard con batterie kg: 15

Interfaccia Comunicazioni

Interfaccia USB: di serie

Modem/ T port: RJ11 (2 fili in linea singola) oppure RJ45 (rete compatibie)

Smart RS232: di serie

Intelligent Slot SNMP Card: di serie

Norme sulla Sicurezza

Sicurezza standard: CE – CB

EMC Standard: EN50091-2, EN61000-3-3, EN61000-3-2, FCC Classe A

Meta Fields

SKU : 42.717

REGULAR PRICE : 350.76