



UPS TECNOWARE ERA PLUS 800 -FGCERAPL802SCH – 800VA/560WATT

Description

Modello: UPS ERA PLUS 800
Codice: FGCERAPL802SCH
Potenza nominale: 800 VA
Potenza attiva: 560 W
Fattore di Potenza: 0,7
Tecnologia: Line Interactive con stabilizzatore
Interfaccia: Porta USB
Raffreddamento: Naturale
Rumorosità: Dimensioni: UPS LxHxP 10,1×14,2×27,9 cm
Dimensioni con imballo: LxHxP 18x22x34cm
Peso: 3,9 Kg

Ingresso

Numero di fasi: 1F+N
Tensione nominale: Monofase 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso: +20%/-25%
Frequenza nominale: 50/60 Hz (selezione automatica)
Tolleranza frequenza d'ingresso: +/-5%

Uscita

Numero di fasi: 1F+N
Tensione nominale: Monofase 230Vac
Stabilizzazione tensione (Line Mode): Tramite AVR (Automatic Voltage Regulation)
Stabilizzazione tensione: (Battery Mode) +/-5%
Frequenza: 50/60 Hz (selezione automatica)
Forma d'onda: Inverter Pseudosinusoidale
Sovraccarico ammesso: Tempo di Intervento: 2 ms (tipico)

Batteria

Tipo: Piombo acido, sigillate, senza manutenzione

Autonomia Tipica: 10-40 min

Condizioni ambientali operative

Temperatura di lavoro: Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)

Umidità relativa: Altitudine massima: 3000 m

Grado di protezione: IP20

Certificazioni CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)

Meta Fields

SKU : 42.890

REGULAR PRICE : 51.2