



VISUAL STATION SYNOLOGY VS960HD 1P LAN RJ45 1GbE- 3P USB –

Description

Uscite video

Uscita video HDMI X 2

Risoluzione video supportata HDMI 1: 4K (3840 x 2160, 30Hz/60Hz); HDMI 2: 1080p (1920 x 1080, 60Hz)

Audio Input Spinotto audio stereo 3,5 mm x 1

Uscita audio Spinotto audio stereo 3,5 mm x 1

Porta LAN RJ-45 1GbE 1

Porta USB 2.0 2

Porta USB 3.0 1

Aspetto

Dimensione 32 mm x 130 mm x 130 mm

Peso 0.38 kg

Altro

Unità di alimentazione/Adattatore 36W

Tensione CA in entrata 100V – 240V CA

Dynamic DC Input 7-24V

Frequenza alimentazione 50/60 Hz, Fase singola

Consumo energetico 7.2W (96ch a pieno carico)

4.9W (Accensione su inattivo)

Ambiente

Temperatura di funzionamento -20°C – 50°C (-4°F – 122°F)

Adapter Operating Temperature 0°C – 40°C (32°F – 104°F)

Temperatura di conservazione -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)

Umidità relativa 5% – 95% RH

Certificazione

- FCC
- CE
- BSMI
- EN50155
- EN45545
- EAC

- RCM

Garanzia Garanzia hardware di 3 anni, prolungabile a 5 anni – EW201

Specifiche software

Numero massimo telecamere IP 96

FPS totale (H.264)*

960 FPS @ 720p (1280×720), 96 Channels

580 FPS @ 1080p (1920×1080), 58 Channels

440 FPS @ 3M (2048×1536), 44 Channels

250 FPS @ 5M (2591×1944), 25 Channels

140 FPS @ 4K (3840 x 2160), 14 Channels

FPS totale (H.265)*

900 FPS @ 720p (1280×720), 90 Channels

640 FPS @ 1080p (1920×1080), 64 Channels

430 FPS @ 3M (2048×1536), 43 Channels

250 FPS @ 5M (2591×1944), 25 Channels

150 FPS @ 4K (3840 x 2160), 15 Channels

FPS totale (MJPEG)*

400 FPS @ 720p (1280×720), 40 Channels

200 FPS @ 1080p (1920×1080), 20 Channels

140 FPS @ 3M (2048×1536), 14 Channels

80 FPS @ 5M (2591×1944), 8 Channel

Codec video

- MJPEG

- MPEG-4

- H.264

- H.265

Codec audio

- PCM

- G711

- G726

- AMR

- AAC

Riproduzione veduta dal vivo / registrazione Sì

Supporto istantanee Sì

Supporto eMap Sì

Controllo PTZ / Pattugliamento Sì

Visualizzatore registri sì

Note

- La velocità di trasferimento dati di VisualStation è testata con Axis P1347 (H.264@1280×720@10FPS).

- I numeri di canale indicati nella colonna FPS con i totali di ciascuna risoluzione rappresentano il numero massimo di supporti VS960HD per la visualizzazione in tempo reale.

- Per il codec H.264 o H.265 sono supportati fino a 60 FPS di un singolo canale.

Ambiente e confezione

Ambiente Conformità RoHS

Contenuto della confezione

- Unità principale X 1

- Guida di installazione rapida X 1

- Adattatore di alimentazione CA X 1

- Cavo RJ-45 LAN X 1

- VESA mounting kit

Meta Fields

SKU : 47.1512

REGULAR PRICE : 773.49

SALE PRICE : 719.34