



WIRELESS N ROUTER 450M TP-LINK TL-WR940N 802.11NGB 4P 10/10

Description

Velocità wireless di 450Mbps ideale per le applicazioni sensibili alle interruzioni come lo streaming video HD

Tre antenne wireless per incrementare la robustezza e la stabilità della rete wireless

Facile configurazione della crittografia di sicurezza wireless semplicemente premendo il tasto WPS

Controllo della larghezza di banda sulla base dell'IP che consente agli amministratori di rete di determinare la quantità di banda assegnata a ciascun PC

CARATTERISTICHE HARDWARE

Interfaccia 4 10/100Mbps LAN PORTS

1 10/100Mbps WAN PORT

Tasto Wireless On/Off Button, WPS/Reset Button,
Power On/Off Button

Antenna 3*5dBi Fixed Omni Directional Antenna

Alimentatore esterno 12VDC / 1A

Standard wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Dimensioni (L x P x A) 9.1 x 5.7 x 1.4 in. (230 x 144 x 35mm)

CARATTERISTICHE WIRELESS

Frequenza 2.4-2.4835GHz

Signal rate 11n: Up to 450Mbps(dynamic)

11g: Up to 54Mbps(dynamic)

11b: Up to 11Mbps(dynamic)

Sensibilità di ricezione 270M: -68dBm@10% PER

130M: -68dBm@10% PER

108M: -68dBm@10% PER

54M: -68dBm@10% PER

11M: -85dBm@8% PER

6M: -88dBm@10% PER

1M: -90dBm@8% PER

Potenza di trasmissione CE:

FCC:

Funzionalità wireless Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics

Sicurezza wireless 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

CARATTERISTICHE SOFTWARE

QoS (Quality of Service) WMM, Bandwidth Control

Tipo WAN Dynamic IP/Static IP/PPPoE/

PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond

Gestione Access Control

Local Management

Remote Management

DHCP Server, Client, DHCP Client List,
Address Reservation
Port forwarding Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamic DNS DynDns, Comexe, NO-IP
VPN pass-through PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
Gestione accessi Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management
Firewall DoS, SPI Firewall
IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter
IP and MAC Address Binding
Protocolli Support IPv4
ALTRO
Certificazione CE, FCC, RoHS
Contenuto della confezione TL-WR940N
Power supply unit
Resource CD
Ethernet Cable
Quick Installation Guide
Requisiti di sistema Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows8/ 8.1/10
MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux
Ambiente Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?)
Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?)
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

Meta Fields

SKU : 43.6161

REGULAR PRICE : 23.57