



WIRELESS ROUTER 300M USB/VDSL2 TP-LINK TD-W9970 GHZ 4P FE L

Description

Modem Router VDSL2/ADSL2 che fornisce una velocità fino a 100Mbps
Ethernet WAN (EWAN) offre un'altra possibilità di connessione su fibra e altre connessioni broadband
Una porta USB 2.0 supporta Storage Sharing (Samba o FTP), Media Server, Print Server o account multipli
La Rete Ospiti assicura un accesso Wi-Fi separato agli ospiti senza farli accedere alle risorse della vostra rete
Il Parental Control permette a genitori o amministratori di stabilire politiche di accesso restrittive per bambini o collaboratori
Controllo di banda su base IP permette di modulare l'ampiezza di banda dei dispositivi
Tasto Wi-Fi On/Off permette agli utenti di abilitare o disabilitare il wireless
Crittografia di sicurezza wireless WPA con il tasto WPS
Semplice installazione rapida e intuitiva con supporto multilingua
Firewall SPI e NAT protegge gli utenti da potenziali attacchi provenienti da Internet
Crittografia WPA-PSK/WPA2-PSK protegge la rete wireless da accessi indesiderati
Supporto simultaneo fino a 10 Tunnel IPSec VPN
Protezione dai fulmini fino a 6000V aiuta il vostro dispositivo ad evitare i danni causati dai temporali

CARATTERISTICHE HARDWARE

Interfaccia 4 Porta RJ45 10/100Mbps
1 Porta RJ11
1 Porta USB 2.0
Pulsanti 1 Tasto Power On/Off
1 Tasto WPS/RESET
1 Tasto Wi-Fi On/Off
Alimentatore esterno 12VDC/1A
Dimensioni (LxPxA) 195×130×36mm
Standard Wireless IEEE 802.3, 802.3u
VDSL2 Standards ITU-T G.993.2
Standard ADSL Full-rate ANSI T1.413 Issue 2
ITU-T G.992.1(G.DMT)
ITU-T G.994.1 (G.hs)
ITU-T G.995.1
Standard ADSL2 ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis)
Standard ADSL2+ ITU-T G.992.5
Tipo di antenna Fisse omnidirezionali
Guadagno dell'antenna 2 x 5dBi

CARATTERISTICHE WIRELESS

Frequenza 2.400 – 2.4835GHz
Standard Wi-Fi IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n

Transmit Power Sicurezza wireless Supporta WEP 64/128 bit, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Wireless MAC Filtering

CARATTERISTICHE SOFTWARE

Quality of Service WMM, Bandwidth Control (IP QoS)
Port Forwarding Virtual server, Port Triggering, UPnP, DMZ, Manage Control
VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec Pass-through
Protocolli ATM/PPP ATM Forum UNI3.1/4.0
PPP over ATM (RFC 2364)
PPP over Ethernet (RFC2516)
IPoA (RFC1577/2225)
PVC – Up to 8 PVCs
Caratteristiche avanzate Ethernet WAN (EWAN)
Rete Ospiti, Schedulazione Wireless
Parent Control
Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt;
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay;
Network Address Translation (NAT);
PVC/Ethernet Port Grouping
Static Routing, RIP v1/v2 (optional);
DNS Relay, DDNS,
IGMP snooping V1/2
IGMP Multicast,
UPnP
Sicurezza NAT Firewall,
SPI Firewall,
MAC / IP / URL Filtering
IPv6 IPv6 e IPv4 dual stack
Supporta IPv6 Tunnel: DS-Lite, 6RD, 6 a 4
Supporta tipo di connessione IPv6: PPPoEv6, DHCPv6, IPv6 Statico
USB Sharing Condivisione Storage
FTP Server
Media Server
Print Server
Gestione Configurazione tramite Web (HTTP),
Gestione Remota
Gestione Telnet,
Command Line Interface,
SSL per TR-069,
SNMP V1/V2C,
Aggiornamento Firmware mediante Web,
CWMP(TR-069),
Tool di Diagnostica
IGMP IGMP snooping V1/V2/V3
IGMP Multicast
IPSec VPN 10 IPSec VPN Tunnel
LAN-to-LAN
Main, Aggressive Negotiation Mode
DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm
MD5, SHA1 Authentication Algorithm
Manual, IKE Key Management Mode
Dead Peer Detection (DPD)
Perfect Forward Secrecy (PFS)

ALTRO

Certificazioni CE, FCC, RoHS
Contenuto della confezione TD-W9970

Splitter esterno
Cavo telefonico RJ-11
Cavo Ethernet RJ-45
Guida all'installazione rapida
CD
Alimentatore
Requisiti di sistema Windows 8.1/8/7/Vista/XP o Mac OS o Linux
Ambiente Temperatura di funzionamento: 0~40
Temperatura di stoccaggio: -40~70
Umidità di funzionamento: 10%~90% senza condensa
Umidità di stoccaggio: 5%~90% senza condensa

Meta Fields

SKU : 43.6697

REGULAR PRICE : 40.67