



WIRELESS ROUTER AC1200 HOME MESH TENDA NOVA MW3(2 PACK) DUAL

Description

Standard e Protocollo
IEEE802.3, IEEE802.3u

Interfaccia
2 porte Ethernet per nodo mesh
WAN e LAN sul nodo mesh primario
Entrambi funzionano come porte LAN su nodi mesh aggiuntivi

Antenna
2 * antenne interne dual band 3dBi

Pulsante
Pulsante di reset

Potenza
Ingresso: 100-240V-50/60Hz

Dimensioni
90 x 90 x 90mm

Standard senza fili
IEEE 802.11ac/a/n 5GHz
IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

Frequenza senza fili
2,4G: 2400MHz-2483MHz
5G: 5150MHz-5250MHz o 5725MHz-5825MHz

Efficienza
5GHz: Fino a 867 Mbps
2,4 GHz: Fino a 300 Mbps

Frequenza
Doppia banda simultanea 2,4 GHz e 5 GHz

Caratteristiche basiche
Trasmissione SSID
Beamforming

Sicurezza senza fili

WPA/WPA2-PSK misto (predefinito)

Wireless roaming

Conforme a IEEE802.11v/r

Tipo di connessione ad Internet

PPPoE, IP dinamico, IP statico, modalità Bridge

Server DHCP

Server DHCP, Elenco Client DHCP

Server virtuale

Port Forwarding

UPnP

QoS

Supporto Smart QoS

Firewall

Protezione attacchi UDP, Protezione attacchi TCP, Protezione attacchi ICMP

DNS

Supporto manuale impostazione del server DNS

VPN

Pass through IPsec

pass through PPTP

pass through L2TP

Altro

Parental Control

Guest Network

Aggiornamento firmware online

ripristino delle impostazioni di fabbrica

Setup Requirements

Un dispositivo mobile con Android 4.0+ o iOS 8+

Temperatura

Temperatura di esercizio: 0? ~ 40?

Temperatura di stoccaggio: -40? ~ 70?.

Umidità

Umidità operativa: 10% ~ 90% RH non condensante

Umidità di stoccaggio: 5%~90%RH non condensante

Certificazioni

FCC, CE, RoHS, EAC, IC

Contenuto della confezione

(confezione da 3) 3 nodi di rete identici, 3 adattatori di alimentazione, guida di installazione rapida, 1 cavo ethernet

Meta Fields

SKU : 44.727

REGULAR PRICE : 76.87

SALE PRICE : 76.86